

**KARTA TECHNICZNA
HAMMERITE ROZPUSZCZALNIK**
Do mycia narzędzi



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zastosowanie	Hammerite Rozpuszczalnik został stworzony specjalnie z myślą o farbach Hammerite. Służy do mycia powierzchni metalowych przed malowaniem (patrz: „Przygotowanie powierzchni” na opakowaniach Farby Hammerite Prosto na Rdzę i Karcie Technicznej tego produktu) oraz czyszczenia z farby narzędzi użytych w trakcie malowania.
Opakowania	0,5L; 1L Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.
Cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Specjalna formuła stworzona z myślą o farbie Hammerite Prosto na Rdzę, • Praktyczne i bezpieczne opakowanie – dzięki temu, że jest wykonane z metalu, nie pęka i nie tłucze się jak tradycyjne opakowania szklane, • Szczelne zamknięcie zapobiegające wylewaniu zawartości.
Skład nominalny	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment - nie dotyczy • Substancja błonotwórcza - nie dotyczy • Rozpuszczalnik - mieszanina węglowodorów alifatycznych i aromatycznych
Gęstość	ok. 0,80 g/cm ³
LZO	Nie podlega regulacji dotyczącej LZO.
Okres ważności	Okres przydatności w opakowaniu nieuszkodzonym - nieograniczony. Dane identyfikujące wyrób oraz data produkcji na opakowaniu.

STOSOWANIE PRODUKTU

Stosowanie	<p>PAMIĘTAJ! Malując farbą Hammerite przy użyciu pędzla nie rozcieńczaj farby.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić zaraz po zakończeniu malowania. Z narzędzi należy usunąć jak największą ilość farby. Nalej Rozpuszczalnik do metalowego pojemnika i oczyść w nim dokładnie pędzel. ▪ czyszczenie zabrudzonych elementów: Oczyszczane przedmioty zanurzyć w Rozpuszczalniku lub przetrzeć zamoczonymi w Rozpuszczalniku czystymi szmatkami, albo czystym pędzlem. Następnie wytrzeć czystą, suchą szmatką. Czynności powtarzać do uzyskania pożądanego efektów. Przed użyciem przeprowadzić próbę przy użyciu małej ilości produktu. Szmatki po czyszczeniu pozostawić rozwinięte do czasu odparowania rozpuszczalnika. ▪ rozcieńczanie: Rozpuszczalnik Hammerite nadaje się do rozcieńczania innych alkidowych wyrobów rozpuszczalnikowych. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńczanego. Rozcieńczalnik należy wprowadzać do farby porcjami, przy równoczesnym mieszaniu, aż do uzyskania wymaganej lepkości roboczej, uzależnionej od rodzaju farby i metody nanoszenia. <p><i>Uwaga!</i> <i>Po zakończeniu prac, pomieszczenie intensywnie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.</i> <i>Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.</i></p>
------------	---

**KARTA TECHNICZNA
HAMMERITE ROZPUSZCZALNIK**
Do mycia narzędzi



DODATKOWE INFORMACJE	
Przechowywanie i transport	<ul style="list-style-type: none"> - Przechowywanie W oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej w temperaturze powyżej +5 °C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. <i>Uwaga:</i> <i>Produkt łatwopalny.</i> - Transport Produkt jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu. <i>Szczegółowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).</i>
Środki ostrożności	Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki produktu.
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Produkt posiada Atest PZH Karta Charakterystyki e – gwarancja dokładności napełniania opakowań
Informacje uzupełniające	<p>Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów.</p> <p>Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu.</p> <p>W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.</p> <p>Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek); - pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com; - pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 48 02-255 Warszawa
Data aktualizacji	Styczeń 2016